

ΚΟΛΙΕΔΕΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ DIN 3017 9MM



Οι κολιέδες σύσφιξης καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις, ακόμα και των πιο δύσκολων εφαρμογών.

Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 3017
Εξασφαλίζει άριστη απόδοση.

Ειδικά σχεδιασμένο περίβλημα

- Ομοιόμορφη κατανομή δύναμης.
- Η κεφαλή του κολιέ δεν μετατοπίζεται κατά το σφίξιμο.
- Παρέχει εγγυημένη υψηλή ροπή σύσφιξης και καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις ακόμα και των πιο δύσκολων εφαρμογών.

Διαθέτει στρογγυλεμένες γωνίες και λεία χαραγμένη εσωτερική πλευρά ελάσματος

Για την προστασία των εύκαμπτων σωλήνων από φθορές και τραυματισμούς.

Υλικό

W1 Γαλβανιζέ έλασμα και γαλβανιζέ βίδα.

Συμμόρφωση κατά RoHS



Μέγεθος Ø	Πλάτος mm	Πάχος mm	Εξάγωνη βίδα PH mm	Ροπή σύσφιξης Nm	Κωδ. αρ.	Τεμ./ Συσκ.
8-12	9	0,7	7	4,5	1539 8 12	100/1
8-16					1539 8 16	
12-22					1539 12 22	
16-27					1539 16 27	
20-32					1539 20 32	
25-40					1539 25 40	
30-45					1539 30 45	
32-50					1539 32 50	
40-60					1539 40 60	50/1
50-70					1539 50 70	

Πεδία χρήσης

- Αυτοκινητοβιομηχανία
- Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών
- Γεωργικά μηχανήματα
- Εξαρτήματα κατασκευών και συστήματα υδραυλικών εγκαταστάσεων και υγιεινής
- Λευκές συσκευές

Πρόσθετα προϊόντα:

Κατσαβίδι SW7 Zebra®
με εύκαμπτο κορμό
Κωδ. αρ. 0613 286 07