


ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - HLP



HYDRAULIC OIL HLP ISO 68

Ορυκτό

Υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας λιπαντικό για τις ανάγκες των υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων. Τα επιλεγμένα πρωτογενή βασικά λαδιά και η σύνθεσή του με εξελιγμένα πρόσθετα θερμικής και οξειδωτικής σταθερότητας εξασφαλίζουν ιδιαίτερη αντοχή στη φθορά και την οξείδωση, υψηλό δείκτη ιξώδους και αντίσταση στον αφρισμό. Συμβατό με όλα τα ελαστομερή και υλικά στεγανοποίησης των υδραυλικών συστημάτων.

Προδιαγραφές εγκρίσεις συστάσεις:

DIN 51524, Part 2 HLP
Vickers M-2950-S, I-286-S
AFNOR NF E 48-603
Cincinnati Milacron P68, P69, P70
US Steel 126/127



Συσκ/σία	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
20 l	5869 668 003	1/1
208 l	5869 668 005	1/1
1000 l	5966 142 770	1/1

Χρήση έως: 3 έτη από την ημερομηνία παραγωγής. Βλέπε σήμανση συσκευασίας.