

ΣΤΟΚΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 1200°C



Σφραγιστικό ενός συστατικού κατάλληλο για αρμούς που βρίσκονται εκτεθειμένοι σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες (έως 1200°C).

Κατάλληλο για

Στεγανοποίηση κλιβάνων, τζακιών, φούρνων, εστιών, λεβήτων κεντρικής θέρμανσης, καπνοδόχων και σωληνώσεων ατμού.

Ιδιότητες

Παρουσιάζει άριστη πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων, όπως πυρότουβλα, μπετόν, μεταλλικές επιφάνειες, φυσικές πέτρες, κ.ά. Το προϊόν στεγνώνει με φυσική εξάτμιση.

Χρώμα	Περιεχόμενο	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
Μαύρο	280 ml	1893 290 0	25/1

Οδηγίες χρήσης

Οι επιφάνειες για στεγανοποίηση πρέπει να είναι απαλλαγμένες από σκόνη, γράσα, λάδια, επιφανειακή σκουριά και πρέπει να είναι αστίλβωτες. Οι πορώδεις επιφάνειες θα πρέπει να είναι ελαφρώς υγρές πριν την τοποθέτηση του στόκου υψηλής θερμοκρασίας. Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C έως +30°C. Τοποθετούμε τη φύσιγγα σε κατάλληλο πιστόλι, κόβουμε το ακροφύσιο λόξα στην επιθυμητή διατομή και εφαρμόζουμε. Το μη στεγνωμένο υλικό καθαρίζεται με νερό (κατά προτίμηση ζεστό). Το στεγνό υλικό μπορεί να αφαιρεθεί μόνο μηχανικά. Το στεγανοποιητικό μπορεί να ανθίσταται στη θέρμανση μόνο αφού έχει πλήρως στερεοποιηθεί. Προφυλάξτε το από την παρατεταμένη υγρασία.